MICROSCOPIO INVERTIDO **VE-41**

PRIME Óptica Plan Acromática, **4X, 10X, 20XPH, 40X**



TRINO LED IL PH INFINITY

Características Generales

· Ajuste de dioptría en ambos oculares.
· Cabezas inclinadas a 45°.
· Estativo, robusto y reforzado.
· Sensor con sistema de apagado automático para ahorro de energía.
· Cabeza triocular, tipo Gemel.
· Distancia interpupilar de 50 - 75 mm.
· Objetivos con anillos de color.
· Iluminación con ajuste de intensidad.
· Oculares con corrección PL, para favorecer la observación.
· Tubos oculares con tornillo de mariposa, giratorios 180° y 360°.
· Fototubo para montura en c, compatible con las cámaras VELAB serie LX y la tablet VE-SCOPEPAD300.

Aplicaciones

· Educación Superior · Investigación · Uso Clínico

Accesorios incluidos

· Funda de plástico.
· Llaves Allen.
·Laminilla 4X/10X/20X/40X para contraste de fases.
· Soporte para cajas petri de 35 mm.
· Aceite de inmersión
· Platina central metálica.
· Adaptador tipo montura en c
· Ocular telescopio de centrado.
· Cable trifásico.
· Platina mecánica.
· Extensión de platina.

DATOS TÉCNICOS

Modelo	**VE-41**
Oculares	PL 10X/22 mm.
Revólver	Quíntuple
Objetivos	4X, 10X, 20XPH, 40X (retráctiles).
Sistema Óptico	Plan Acromático corregido al infinito.
Platina	Fija, 250 x 215 mm / 9.8" x 8.4", con platina mecánica removible y extensión para ampliarla.
Condensador	A.N. 0.3, larga distancia de trabajo.
Diafragma	De Iris.
Enfoque	Coaxial macrométrico y micrométrico de precisión 0.001 mm.
Iluminación	LED 5W. Se apaga si está fuera de uso por 30 minutos.
Dimensiones	250 x 508 x 565 mm / 9.8" x 20" x 22.2"
Fuente de Alimentación	CA 110/240V, 50/60 Hz.
Garantía	10 años.

VELAB™
▸ www.velab.net
▸ +1 956.429.3410
▸ sales@velab.net
▸ 1431 W Polk Ave,Pharr Texas 78577