Baño María termostáticos de 1 fila y 2 cavidades de 6.3 litros.

Equipo de laboratorio diseñado para calentar y mantener muestras a temperatura controlada de forma uniforme y precisa. Su sistema termostático garantiza estabilidad térmica para procesos de incubación, reacciones químicas y análisis que requieren condiciones constantes.

CARACTERÍSTICAS



- Capacidad interna de 6,3 L con cámara de acero inoxidable y tapa de plástico PP.
- Rango de temperatura: Rt+5 a 100 °C, con resolución de 0,1 °C y control PID preciso.
- Función de temporizador de 0–999 min con parada automática.
- Seguridad: alarma de sobretemperatura y protección contra cortocircuitos.
- Calentador tipo U de acero inoxidable con potencia nominal de 300 W.

MODELO WB-7-2 FAITHFUL

ACCESORIOS INCLUIDOS



998 348 873 Francisco de Toledo 165, Lima, Perú
ventas@suizmed.com www.suizmed.pe

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	WB-7-2
MODO DE CALEFACCIÓN	
Calefacción inferior, convección natural de la temperatura del agua.	
FUNCIÓN	
Rango de temperatura	+5 a 100°C
Resolución de temperatura	0.1 °C
Movimiento de temperatura	±0.5 °C
Uniformidad de temperatura	±1.0 °C
ESTRUCTURA	
Fregadero de agua	Modelo B: Acero inoxidable espejo; sin; Modelo B: Tratamiento de electrólisis superficial.
Capa exterior	Placa de acero laminada en frío, superficie recubierta de polvo electrostático.
Calentador	Tubo calefactor tipo U de acero inoxidable
Potencia nominal	600 W

998 348 873 Francisco de Toledo 165, Lima, Perú
ventas@suizmed.com www.suizmed.pe

MODELO	WB-7-2
CONTROLADOR	
Modo de control de temperatura	PID
Sensor	Termistor
Minutero	0 a 999 min (con función de temporización)
Dispositivo de seguridad	
Alarma de sobretemperatura, protección contra cortocircuitos.	
ESPECIFICACIONES	
Tamaño de la cámara interior (Ancho*Largo*Alto)	305*160*130 mm
Tamaño exterior (Ancho*Largo*Alto)	340*210*210 mm
Volumen interno	6.3 litros
Abertura de la cubierta	∅120 mm
Material de la cubierta	Plástico PP
Número de tapas por agujero	5
Alimentación	220V AC/2.7A
Peso bruto/Peso neto	5/4 Kg