



Agitador Magnético (Placa Cuadrada)

Agitador magnético de diseño compacto con placa cuadrada de PET, ideal para aplicaciones de laboratorio que requieran agitación suave y estable.

CARACTERÍSTICAS

- Placa de trabajo cuadrada de 120 × 115 mm.
- Capacidad de agitación de hasta 1,5 L.
- Motor DC sin escobillas para funcionamiento silencioso y libre de mantenimiento.
- Control de velocidad entre 300 y 2000 rpm.
- Diseño compacto y ligero, fácil de transportar.

ACCESORIOS INCLUIDOS

- 01 Barra magnética.
- 01 Cable de alimentación.
- 01 Manual de usuario.
- 01 Barra de soporte.



MODELO
EcoStir Cuadrado
DLAB



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

MODELO	EcoStir Cuadrado
Dimensión de placa	120 × 115 mm
Material de la placa	PET
Capacidad máx. de agitación (H ₂ O)	1.5 Litros
Rango de velocidad	300–2000 rpm
Motor	DC sin escobillas
Longitud máx. barra magnética	40 mm
Potencia motor/total	1,2 W/7,2 W
Alimentación	100–240 V, 50/60 Hz o 12V DC
Protección	IP21
Dimensiones (An×Prof×Alt)	150 × 144 × 54 mm
Peso	0.3 Kg
Ambiente permitido	5–40 °C, ≤80 % RH

