CENTRÍFUGA DE BAJA VELOCIDAD

Es un equipo de mesa compacto, silencioso y multipropósito, diseñado específicamente para aplicaciones clínicas, bioquímicas y de diagnóstico en laboratorios. Es ideal para la separación eficiente de muestrasbiológicas como suero, plasma, sangre, orina y heces.

CARACTERÍSTICAS

- Silencioso, compacto y práctico con pantalla LCD.
- Velocidad máxima de hasta 4000 rpm. La velocidad se puede ajustar en RPM/RCF, con 3 programas de rutina personalizables (sangre, orina y heces).
- 3 niveles de aceleración y 4 niveles de desaceleración.
- Capacidad máxima de 50 ml × 4, compatible con tubos de extracción de sangre y tubos de centrífuga de diferentes tamaños, aptos para rotor basculante y rotor angular.
- Diagnóstico interno automático y autodetección.
- Motor CC sin escobillas que no requiere mantenimiento.



ACCESORIOS

- Cable de poder
- Destornilladores
- Manual de usuario y documentación
- Rotor de 24x15mL y portatubos



MODELO DM0424 (DLAB)

998 348 873 Francisco de Toledo 165, Lima, Perú
ventas@suizmed.com www.suizmed.pe

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	DM0424
Tipo	Centrifuga de baja velocidad
Tipo de rotor	A12-10P, A8-15P, A24-15P, S6-15, S4-50
Tiempo de ejecución	1-99 min, ESPERAR
Dispositivos de seguridad	Diagnóstico interno automático
Programa	Sangre: 3200 rpm, 10 min | Orina: 1800 rpm, 5 min | Heces: 1300 rpm, 10 min.
Rango de velocidad	Incremento de 500 a 4000 rpm: 100 rpm
Velocidad Precisión	±100 rpm
Capacidad del rotor	Swing6×15mL | Swing4×50mL | Angle 24×15mL | Angle 12×10mL/8×15mL
Pantalla	LCD
Motor	Motor de CC sin escobillas
Dimensiones [Ancho x Profundidad x Alto]	364 x 440 x 268 mm
Ruido	⩽62 dB(A)
Fuerza	Monofásico, 100 V-240 V, 50 Hz/60 Hz
Peso	14,5 kg

998 348 873 Francisco de Toledo 165, Lima, Perú
ventas@suizmed.com www.suizmed.pe