MICROSCOPIO TRINOCULAR

Diseñado para observar células, tejidos y otros especímenes biológicos. Este microscopio es ampliamente usado en los campos de investigación, como biología, bacteriología, histología, patología, entre otros. También es utilizado en la educación y experimentos, por sus buenas cualidades, imagen clara y diseño ergonómico.

CARACTERÍSTICAS

- Platina mecánica con perilla de ajuste transversal.
- Imagen de rápida respuesta y de alta resolución.
- Condensador Abbe N.A.1.25.
- Revolver rotatorio.
- Iluminación LED con brillo Ajustable.
- Perilla de ajuste de enfoque grueso.
- Collar de ajuste de tensión



ACCESORIOS INCLUIDOS:

- 1 funda protectora.
- Manual de instrucciones en digital.

ACCESORIOS OPCIONALES:

- Oculares: WF16×, WF20×, P16×.
- Objetivos Acromáticos: 20×, 60× (S).

MODELO EXCT-104T (EXACTROL)

998 348 873 Francisco de Toledo 165, Lima, Perú
ventas@suizmed.com www.suizmed.pe

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	EXCT-104T
Cabezal de visión	Cabezal Trinocular tipo Seidentopf, inclinado a 30° , rotación de 360°
	Inclinación de 30°
Revolver	Revolver cuádruple
Ocular	WF10X
Objetivo	Objetivos acromáticos 4×, 10×, 40×(S), 100×(S)Aceite
Platina Mecánica	Capa doble mecánica
	Dimensiones: 125 x 115 mm, Rango 75 x 30 mm
Condensador	N.A. 1.25 Abbe condensador con diafragma del iris y filtro
Sistema de Enfoque	Enfoque coaxial fino y grueso
	Escala de enfoque fino 0.002 mm
Condiciones de operación	0° a 40°C
	85% HR
Iluminación	LED 3W/4V, brillo ajustable

998 348 873 Francisco de Toledo 165, Lima, Perú
ventas@suizmed.com www.suizmed.pe

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	EXCT-104T
Cabezal de visión	Cabezal Trinocular tipo Seidentopf, inclinado a 30° , rotación de 360°
	Inclinación de 30°
Revolver	Revolver cuádruple
Ocular	WF10X
Objetivo	Objetivos acromáticos 4×, 10×, 40×(S), 100×(S)Aceite
Platina Mecánica	Capa doble mecánica
	Dimensiones: 125 x 115 mm, Rango 75 x 30 mm
Condensador	N.A. 1.25 Abbe condensador con diafragma del iris y filtro
Sistema de Enfoque	Enfoque coaxial fino y grueso
	Escala de enfoque fino 0.002 mm
Condiciones de operación	0° a 40°C
	85% HR
Iluminación	LED 3W/4V, brillo ajustable

998 348 873 Francisco de Toledo 165, Lima, Perú
ventas@suizmed.com www.suizmed.pe

OBJETIVOS

TIPO	Aumento	Apertura numérica (N.A.)	Distancia de trabajo (mm)	Grosor de cubreobjetos (mm)
Objetivos Acromáticos	4x	0.1	37.5	0.17
	10x	0.25	6.54	0.17
	40x	0.65	0.63	0.17
	100x (S) Oil	1.25	0.195	0.17







998 348 873 Francisco de Toledo 165, Lima, Perú
ventas@suizmed.com www.suizmed.pe