Centrífuga Clínica de Baja Velocidad

Centrífuga de baja velocidad, versátil y de gran capacidad, diseñada para aplicaciones en química, citología, investigación e industria. Compatible con una amplia gama de rotores fijos y basculantes, permitiendo procesar tubos con tapa, tubos de recolección de sangre, tubos de orina y microplacas.

CARACTERÍSTICAS

- Velocidad programable entre 300-6000 rpm con opción de visualización en RPM o RCF.
- Capacidad máxima de 100 mL x 4 con un rotor de equilibrio.
- Motor DC sin escobillas, libre de mantenimiento, con identificación automática de rotor.
- Memoria para almacenar hasta 9 registros y tecla “Pulse” para giros instantáneos.
- Sistema de seguridad integral: protección por tapa, detección de desequilibrio, sobrevelocidad y sobretemperatura.



ACCESORIOS INCLUIDOS

- Rotor estándar SE6-050 con adaptadores.
- Canastas para las muestras.
- Cable de alimentación.
- Manual de usuario.

MODELO
DM0636
DLAB

998 348 873 Francisco de Toledo 165, Lima, Perú
ventas@suizmed.com www.suizmed.pe

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	DM0636
Max. RPM	6000 rpm
Max. RCF	4100 x g
Precisión de velocidad	±20 rpm
Capacidad máxima	100mLx4
Motor	DC sin escobillas
Pantalla	LCD
Nivel de ruido	⩽ 65 dB
Dimensiones (An×Prof×Alt)	570x445x295 mm
Peso	36Kg
Tiempo de funcionamiento	30 seg - 99 min/continuo
Memoria de programa	9
Seguridad	Protección contra desequilibrio de puerta, detección de exceso de velocidad y sobre temperatura

998 348 873 Francisco de Toledo 165, Lima, Perú
ventas@suizmed.com www.suizmed.pe

MODELO	DM0636
Aceleración/Frenado	9 pasos arriba / 10 pasos abajo
Alimentación	Monofásico 100–120 V, 10A o 200–240 V, 6.3A; 50/60 Hz
Funciones avanzadas	Selector de velocidad/RCF, identificación de rotor