

BALANZA DE ALTA PRECISIÓN

La balanza PTY-1203 con rango automático de alta precisión, cuenta con una fluidez en respuesta al peso medido, debido a su sensor monobloque de alta gama. La balanza es de alta durabilidad, alta sensibilidad y estabilidad, ideal para aplicaciones de alta precisión.

Además, tiene diferentes aplicaciones como: pesaje porcentual. (según configuración), mediciones de densidad (Volumen definido), pesaje de animales (Dinámico), conteo de piezas (joyerías), modo de pesaje y conteo seleccionable, control de pesos según mínimo/máximo, pesaje bruto/neto y mermas, pesaje de suma acumulada.

CARACTERÍSTICAS

- Pantalla táctil a color.
- Sensor monobloque.
- Calibración interna con un solo botón.
- Compensación de temperatura en tiempo real.
- Tiempo ajustable para la estabilidad de medida.
- Más de 20 unidades de medida de peso.
- Configuración para temperatura, tiempo y fecha.
- Con asa de transporte.
- Las medidas pueden ser leídas desde una PC.
- Corta-aíres de vidrio antiestático con tablero de metal.
- Protección de sobrecarga.



MODELO
PTY-1203
(EXACTROL)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	PTY-1203
Tipo de Sensor	Monobloque
Capacidad	1200 g
Resolución	1 mg
Precisión	±2 mg
Linealidad	±3 mg
Tiempo de Respuesta	2 - 3 segundos
Condiciones de Operación	18 a 30°C, 0 a 80% HR
Tamaño del Plato	Φ128 mm
Tamaño	345x223x331
Alimentación	AC/Batería 9V (Opcional)

ACCESORIOS

- Cargador para corriente 110-240V, 50-60Hz.
- 1 cable USB tipo RS232.
- Manual de Instrucciones.
- Batería de 3V CR2032.